

**Intocmit:**  
**Departament Investitii si Mentenanță Clădiri**

**Beneficiar:**  
**REGISTRUL AUTO ROMAN**

## **MEMORIU TEHNIC**

### **„Lucrări de reparații platformă” la RAR Alba**

#### **1. Date generale**

- a) Denumirea completa a obiectivului **“Lucrari de reparații platformă”**
- b) Adresa – Registrul Auto Roman Alba, Alba Iulia, localitatea Bărabanț, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 52.

#### **2. Obiectul lucrării**

Prezenta lucrare vizează realizarea : **„Lucrari de reparații platformă”: RAR Alba**

#### **3. Bazele lucrării**

La baza lucrării au stat:

- Legea 10/1995 cu privire la calitatea în construcții;
- Normativul P118/1999 privind siguranța la foc a construcțiilor;
- Prescripții privind protecția muncii, regulamentul privind protecția și igiena în construcții

La reprezentanța RAR Alba, în acest moment se constată o stare generală avansată de degradare a platformei, asupra căreia nu au mai fost realizate lucrări de întreținere din anul 2006. Din aceste considerente a apărut necesitatea executării unor lucrări de reparații, cât mai urgent posibil.

**Se va intocmi documentația tehnică pentru toate cantitățile de lucrări necesare.**

Cantitățile de lucrări ce vor fi decontate în timpul execuției vor fi cuantificate în momentul punerii în operă, pe baza lucrărilor real executate.

Ofertantul poate să facă propriile încadrări, utilizând articole asimilate, norme locale sau articole compuse, cu condiția să atașeze toate extrasele de resurse (manoperă, material, utilaje, transport) din care se pot deduce principiile logice și mecanismele din care au rezultat.

**Lucrarile se vor executa.** în așa fel încât activitatea RAR Alba să nu fie perturbată. Programul de lucru în reprezentanța RAR Alba este de luni până joi în intervalul orar 08.00-16.30, vineri în intervalul orar 08.00-14.30 și sâmbăta-duminica la solicitarea Autorității Contractante (fără ca valoarea contractului să sufere modificări). Intervalul orar menționat anterior, poate fi modificat cu acordul sau la solicitarea Autorității Contractante.

#### **Reparațiile la platforma se vor face utilizând următoarea succesiune de operații și lucrări**

- Frezarea pe o adâncime de 6 cm a suprafeței asfaltate de 2346 mp, asfaltul fiind profund degradat;
- Desfacerea pavajului în grosime de 6 cm în suprafață de 280 mp, care prezintă denivelări, deplasări, afectând circulația vehiculelor;
- Desfacerea pavajului ecologic în grosime de 8 cm în suprafață de 780 mp, care prezintă denivelări, deplasări, afectând circulația vehiculelor;
- Preluarea denivelărilor cu binder de criblura BAD 25;
- Așternerea unui strat de binder de criblură BAD 25 pe zonele în care a fost evacuat pavajul;
- Așternerea unui strat de geocompozit pe suprafața de 3406 mp în vederea împiedicării formării fâgașelor;

- Asfaltarea cu un strat de 6 cm de mixtură asfaltică BA 16 pe o suprafață de 2346 mp, cu un strat de 5 cm de BA 16 pe o suprafață de 780 mp și un strat de BA 16 de 4 cm pe o suprafață de 280 mp;
- Marcaje cu vopsea termoplastică în lungime de 720 ml;
- Schimbarea bordurilor mici degradate pe o lungime de 320 ml aferente încadrării spațiilor verzi și trotuarelor.

## **7. Prevenirea si stingerea incendiilor**

Respectarea reglementărilor de prevenire și stingerea incendiilor, precum și echiparea cu mijloace și echipamente de prevenire și stingerea incendiilor este obligatorie în toate etapele de exploatare a instalațiilor de încălzire, inclusiv în timpul operațiilor de revizii, reparații, înlocuiri și dezafectări.

Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare, conform normelor în vigoare. Se interzice prezența oricărei surse de foc la distanță de minim 25 m de zonă de vopsire.

În spațiile de lucru este interzisă aprinderea focului, fumatul, utilizarea de dispozitive sau unelte care pot produce scântei. Cantitatea de vopsea, diluanți sau alte lichide inflamabile aflate la locul operațiunii va fi limitată la strictul necesar.

În timpul lucrului cu substanțe inflamabile se va ține seamă de direcția vântului, astfel încât vaporii substanțelor să nu fie îndreptați spre sursă de foc.

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis în zonele unde se execută izolații sau operații cu substanțe inflamabile. Toate echipamentele se vor lega la priza de pământ.

Șef Departament Investiții și Mentenanță Clădiri  
Jean [REDACTED] CU

Întocmit  
Ing. Liviu CATRINEȘ [REDACTED]